MOSA

ISO 9001:2000 - Cert. 0192

97/68/CE Stage II

LWA 2000 / 14 / CE

MADE IN ITALY

GRUPPO ELETTROGENO
GE 33 VSX EAS - GE 33 VSX EAS (COMPOUND)

- Motore diesel VM-MOTORI raffreddato ad aria 1500 giri/min.
- Protezione motore EP5
- Alternatore sincrono trifase brushless
- Regolazione elettronica della tensione
- Regolazione di tensione a trasformatore (compound)
- Prese: 1x400V 32A 3P+N+T CEE - 1x230V 32A 2P+T CEE - 2x230V 16A 2P+T CEE
- Interruttore differenziale
- Interruttore magnetotermico
- Super silenziato
- Carrello traino lento CTL22 (a richiesta)
- Predisposto per uso con Quadro automatico
- Secondo direttive CE per rumore e sicurezza

Equipaggiamento standard

Motore Diesel	Raffreddam. ad aria	Batteria 12V	Protezione motore	Avviamento elettrico	Arresto press. olio	Arresto temp. olio	Arresto fuori giri	Allarme carica batt.	Allarme riserva carb.	Contaore	Livello carburante	Gancio di sollevamento
Alternatore sincrono	Compound	Regolatore elettronico di tensione	Prese 3~	Prese 1~	Interruttore differenziale	Interruttore magneto-termico	Selettore voltmetrico	Voltmetro	Amperometro	Frequenzi-metro	Pulsante emergenza	Predisposiz. EAS/TCM

Accessori a richiesta

- Spine 400V
- Spine 230V
- Kit messa a terra
- Quadro automatico EAS42-805
- Comando a distanza TCM40
- Tappo serbatoio con chiave
- Avvisatore acustico
- Carrello traino lento CTL22
- Carrello traino veloce CTV1
- Prefiltro aria a ciclone

Accessori da richiedere all'ordine

- Scaldiglia olio OH

Versioni a richiesta

- * Versione con regolatore di tensione compound

Dati tecnici

	GE 33 VSX EAS (AVR)	GE 33VSX EAS (COMPOUND)
GENERAZIONE IN C.A. - 50 Hz	**Alternatore sincrono trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole**	
* Potenza trifase stand-by	30 kVA (24 kW) / 400 V / 43.3 A	
* Potenza trifase P.R.P.	27 kVA (21.6kW) / 400 V / 39 A	
* Potenza monofase P.R.P.	10 kVA / 230 V / 43.5 A	
Cos φ	0.8	
Classe di isolamento	H	

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528-1

MOTORE	**Diesel 4-tempi aspirato, iniezione diretta, raffreddamento ad aria**
Modello	VM MOTORI SUN 3105 E2
* Potenza netta Stand-by	27.5 kW (37.5 HP)
* Potenza netta P.R.P.	25 kW (34 HP)
Regime	1500 giri/min.
Cilindrata	2,987 l (2987 cm^3)
Cilindri	3
Consumo carburante (75% di P.R.P.)	5.5 l/h

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 3046-1

SPECIFICHE GENERALI	
Capacità serbatoio	68 l
Autonomia (75% di P.R.P.)	12.5 h
Grado di protezione IP	IP 23
Dimensioni Lxlxh (mm) *	1940x850x1080
Peso a secco *	880 kg
Potenza acustica misurata LwA (pressione LpA)**	95 dB(A) (70 dB(A) @ 7 m)
Potenza acustica garantita LwA (pressione LpA)**	96 dB(A) (71 dB(A) @ 7 m)

* I valori riportati non comprendono i carrelli di traino. **Potenza acustica in accordo alla direttiva 2000/14/CE

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.

© MOSA - Viale Europa, 59 - 20090 Cusago (Milano) - Italy -phone +39-0290352.1 - fax + 39-0290390466 **E-mail:** info@mosa.it **Web site:** www.mosa.it