MOSA ISO 9001:2008 - Cert. 0192

GRUPPO ELETTROGENO
GE 40 VSX

CARATTERISTICHE

- Protezione motore EP5
- Regolazione di tensione combinata: elettronica AVR + Compound
- Prese: 1x400V 63A 3P+N+T CEE - 1x230V 16A 2P+T schuko
- Interruttore differenziale
- Interruttore magnetotermico
- Pulsante d'emergenza
- Super silenziato
- Predisposto per uso con Quadro automatico EAS
- Secondo direttive CE per rumore e sicurezza

Le immagini riportate sono indicative

Equipaggiamento standard														
	Motore Diesel	Raffreddato ad aria	Batteria 12V	Protezione motore	Avviamento elettrico	Arresto press. olio	Arresto temp. olio	Arresto fuori giri	Allarme carica batt.	Allarme riserva carb.	Contaore	Livello carburante	Gancio di sollevamento
	GS Alternatore sincrono	AVR + COMPOUND (Auto. Voltage Regulator)		Prese	Prese	D Interruttore differenziale	MT Interruttore magnetotermico	Selettore voltmetrico	V Voltmetro	A Ampero-metro	Hz Frequenzi-metro	Pulsante emergenza	Predispos. EAS/TCM

Accessori a richiesta
- Kit messa a terra
- Quadro automatico EAS 42-809
- Comando a distanza TCM 40
- Tappo serbatoio con chiave
- Avvisatore acustico
- Prefiltro aria a ciclone
- Carrello traino lento CTL22
- Carrello traino veloce CTV1/O
- Carrello traino veloce CTV1/S

Versioni a richiesta
- con prese: 1x400V 63A 3P+N+T CEE - 2x400V 32A 3P+N+T CEE - 1x230V 32A 2P+T CEE - 1x230V 16A 2P+T schuko

Accessori da richiedere all'ordine
- Scaldiglia olio OH

Dati tecnici	GE 40 VSX
GENERAZIONE IN C.A. - 50 Hz - *Alternatore sincrono trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole*	
*** Potenza trifase stand-by**	40 kVA (32 kW) / 400 V / 57.8 A
*** Potenza trifase PRP**	36 kVA (28.8 kW) / 400 V / 52 A
*** Potenza monofase PRP**	13.5 kVA / 230 V / 58.7 A
*** Potenza monofase PRP**	6.7 kVA / 115 V / 58.3 A
Cos φ	0.8
Classe di isolamento	H

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528-1

MOTORE - *Diesel 4-tempi turbocompresso, iniezione diretta, Raffreddato ad aria*	
Modello	VM MOTORI SUN 3105 TE2
*** Potenza netta stand-by**	36.5 kW (49.6 HP)
*** Potenza netta PRP**	33 kW (44.9 HP)
Cilindri / Cilindrata	3/ 2987 cm³
Regime	1500 giri/min.
Consumo carburante (75 % di PRP)	7.1 l/h

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 3046-1

SPECIFICHE GENERALI	
Capacità serbatoio	68 l
Autonomia (75% di PRP)	9.5 h
Grado di protezione IP	IP 23
*** Dimensioni L x l x h**	1940x850x1080
*** Peso a secco**	935 kg
**** Potenza acustica misurata LwA (pressione LpA)**	91 dB(A) (66 dB(A) @ 7 m)
**** Potenza acustica garantita LwA (pressione LpA)**	92 dB(A) (67 dB(A) @ 7 m)

* I valori riportati non comprendono i carrelli di traino. / ** Potenza acustica in accordo alla Direttiva 2000/14/CE

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.

© MOSA - Viale Europa, 59 - 20090 Cusago (Milano) - Italy -phone +39-0290352.1 - fax + 39-0290390466 E-mail: info@mosa.it Web site: www.mosa.it