MOSA ISO 9001:2008 - Cert. 0192

GRUPPO ELETTROGENO
GE 4500 HBS

CARATTERISTICHE

- Arresto motore per basso livello olio
- Prese: 2x230V 16A 2P+T CEE
- Interruttore differenziale
- Protezione termica per sovraccarico
- Carica batteria con fusibile di protezione
- Barella protettiva
- Silenziato
- Portatile
- Secondo direttive CE per rumore e sicurezza

Le immagini riportate sono indicative

Equipaggiamento standard											
	Motore benzina	Raffreddato ad aria	Avviamento a strappo	Arresto motore (olio)							
	GS Alternatore sincrono	1~ Prese	D Interruttore differenziale	T Protezione termica	Carica batteria						

Accessori a richiesta
- Kit messa a terra
- Prolunga per gas di scarico
- Carrello traino manuale CTM6000

Versioni a richiesta
- AVR (Regolatore elettronico di tensione)
- Versione con prese SCHUKO

Dati tecnici	GE 4500 HBS
GENERAZIONE IN C.A. - 50 Hz - *Alternatore sincrono monofase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole*	
* Potenza monofase stand-by	4.9 kVA (4.4 kW) / 230V / 21.3A
* Potenza monofase PRP	4 kVA (3.6 kW) / 230V / 17.4A
Cos φ	0.9
Carica batteria	12Vc.c. - 10A
Classe di isolamento	H
* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528-1	
MOTORE - *Benzina 4-tempi, OHV, Raffreddato ad aria*	
Modello	HONDA GX 270
* Potenza netta stand-by	5.7 kW (7.7 HP)
* Potenza netta PRP	4.6 kW (6.2 HP)
Cilindri / Cilindrata	1 / 270 cm³
Regime	3000 giri / min.
Consumo carburante (75 % di PRP)	1.6 l/h
* Potenze dichiarate in accordo a SAE J1349	
SPECIFICHE GENERALI	
Capacità serbatoio	5.3 l
Autonomia (75% di PRP)	3.3 h
Grado di protezione IP	IP 23
* Dimensioni L x l x h	785 x 440 x 490 mm
* Peso a secco	56 kg
** Potenza acustica misurata LwA (pressione LpA)	96 dB(A) (71 dB(A) @ 7m)
** Potenza acustica garantita LwA (pressione LpA)	97 dB(A) (72 dB(A) @ 7m)

* I valori riportati non comprendono i carrelli di traino / **Potenza acustica in accordo alla Direttiva 2000/14/CE

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.

© MOSA - Viale Europa, 59 - 20090 Cusago (Milano) - Italy -phone +39-0290352.1 - fax + 39-0290390466 E-mail: info@mosa.it Web site: www.mosa.it