MOSA

ISO 9001:2008 - Cert. 0192

97/98/EC Stage II

CE

I

MADE IN ITALY

GRUPPO ELETTROGENO
GE 6000 LBS

- Motore benzina LOMBARDINI OHC
- Arresto motore per basso livello olio
- Alternatore sincrono monofase
- Prese: 2x230V 16A 2P+T CEE
- Protezione termica per sovraccarico
- Barella protettiva
- Carrello traino manuale (a richiesta)
- Secondo direttive CE

Equipaggiamento standard	Motore benzina	Raffreddamento ad aria	Avviamento a strappo	Arresto motore (olio)								
	Alternatore sincrono	Prese	Protezione termica									
Accessori a richiesta	• Spina 230V			• Kit messa a terra				• Carrello traino manuale CTM 6000				

Dati tecnici	GE 6000 LBS
GENERAZIONE IN C.A. - 50 Hz	**Alternatore sincrono monofase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole**
*Potenza monofase stand-by	6 kVA (5.4 kW) / 230 V / 26.1 A
*Potenza monofase PRP	5.8 kVA (5.2 kW) / 230 V / 25.2 A
Cos φ	0.9
Classe di isolamento	H

* Potenze dichiarate in accordo a ISO 8528-1

MOTORE	**Benzina 4-tempi, OHC, raffreddamento ad aria**
Modello	Lombardini LGA 340
* Potenza netta stand-by	6.9 kW (9.4 HP)
* Potenza netta PRP	6.6 kW (9 HP)
Cilindri / Cilindrata	1/ 338 cm^3
Regime	3000 giri/min
Consumo carburante (75 % di PRP)	2.2 l/h

* Potenze dichiarate in accordo con ISO 3046-1

SPECIFICHE GENERALI	
Capacità serbatoio	6 l
Autonomia (75% di PRP)	2.7 h
Grado di protezione IP	IP 23
* Dimensioni L x l x h	785x450x550 mm
* Peso a secco	65 kg
** Potenza acustica LwA (pressione LpA)	99 dB(A) (74 dB(A) @ 7 m)

* I valori riportati non comprendono i carrelli di traino.
** Solo per installazione fissa.

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Per richieste diverse o ulteriori informazioni contattare i servizi commerciali.

© MOSA - Viale Europa, 59 - 20090 Cusago (Milano) - Italy -phone +39-0290352.1 - fax + 39-0290390466 E-mail: info@mosa.it Web site: www.mosa.it