IT_CTS_IQ20_1806_r1.4

iQ20

La torre faro iQ20 è equipaggiata con un motore diesel a basso consumo, 4 proiettori LED da 320W e un controller digitale progettato da Generac Mobile® per l'utilizzo specifico sulle nostre torri d'illuminazione. Grazie al sistema telemetrico opzionale, la iQ20 è una soluzione perfetta per le società di noleggio in cerca di una semplice gestione da remoto della propria flotta a noleggio.

CONTROLLER DIGITALE GTL01

Un controllor digitale studiato specificatamente per gestire ogni funzione della torre faro per una migliore facilità d'uso.

LAMPADE LED GENERAC®

4 proiettori a LED ad alta efficienza da 320W progettati da Generac Mobile®

		iQ20
DATI TECNICI		
Dimensioni minime (mm)	Lungh. x Largh. x Altezza	2200 x 1400 x 2440
Dimensioni massime (mm)	Lungh. x Largh. x Altezza	2200 x 1850 x 8500
Peso a secco (kg)		980
Sistema di sollevamento	M:Manuale / H:Idraulico	H
Rotazione del palo (°)		340
Potenza delle lampade (W)		4 x 320
Tipo di lampada	MH:Haluro Metálico / LD:LED	LD
Lumen totali (Lm)		184000
Area illuminata (m^2)		4500
Motore		Yanmar L70N
Raffreddamento motore	L: Liquido / A: Aria	A
Cilindri (N)		1
Velocità motore (RPM)	50 / 60 Hz	3000 / 3600
Contenimento liquidi (110%)	√:Sì / ●:No	√
Alternatore	kVA/V/Hz	5/220/50 - 5/240/60
Pressione sonora media	dB(A) @ 7 m	68
Resistenza al vento (km/h)		110
Capacità del serbatoio (litri)		100
Autonomia totale (h)		167

GENERAC MOBILE

Generac Mobile Products Srl - Via Stazione, 3 bis - 27030 Villanova d'Ardenghi (PV) - Italy
Tel +39.0382.567011 - Fax +39.0382.400246 - gmp.srl@generac.com - www.generacmobile.com

TORRE FARO iQ20

IT_CTS_IQ20_1806_r1.3

SISTEMA TELEMETRICO

Il modello iQ20 può essere equipaggiato con un sistema telemetrico che permette il controllo da remoto dei parametri della macchina: posizione GPS; status della macchina; livelli olio e carburante; valori dell'alternatore; stato lampade e batteria.

KIT AMOSS

Grazie all'opzionale KIT AMOSS, non è possibile sollevare il palo senza prima assicurare il freno a mano, inoltre il palo si abbassa automaticamente in caso il freno a vano venga sbloccato.

LED A BASSA TENSIONE

I proiettori sono alimentati a 48 volt. Niente più alta tensione sui cavi esterni.
La sicurezza prima di tutto!

GRANDE ACCESSIBILITÀ

3 sportelli per un accesso facilitato.
2 sportelli ad "ala di gabbiano" permettono un accesso completo al motore per una manutenzione sicura e veloce.
1 sportello posteriore per l'accesso al pannello di controllo digitale.

OPZIONI DISPONIBILI

- Traino lento da cantiere (di serie)
- Traino stradale di tipo A (fisso)
- Traino stradale di tipo C (regolabile)
- Traino stradale di tipo D (fisso - versione corta)
- Gancio a palla 50 mm
- Gancio a occhione 50 mm
- Gancio francese 68 mm per traino stradale di tipo C
- Scaldiglia
- Parascintille certificato
- Puntazza di messa a terra
- Contenitore di plastica per documenti
- Documenti per omologazione stradale CE
- Ruota di scorta con supporto
- Sensore crepuscolare
- Colore dedicato
- Kit AMOSS
- Kit Schuko (IP67)
- Valvola d'arresto
- Arresto d'emergenza remoto
- Controllore d'isolamento
- Controllo remoto (telemetrico)
- Presa di corrente a 110V
- Crociera con inclinazione elettrica
- Zincatura a caldo delle sezioni del palo

GENERAC MOBILE

Generac Mobile Products Srl - Via Stazione, 3 bis - 27030 Villanova d'Ardenghi (PV) - Italy
Tel +39.0382.567011 - Fax +39.0382.400246 - gmp.srl@generac.com - www.generacmobile.com