IT_CTS_VTevo_1901_r1.3

VTevo 2019

L'unione tra una potenza illuminante di 4 fari a LED da 320W ed una cofanatura molto compatta si traduce della nuova VTevo, la torre faro mobile più compatta ed ecologica mai creata! La VTevo ti aiuterà a risparmiare fino al 75% di carburante e a proteggere l'ambiente grazie ad una riduzione di fino a 10 tonnellate di CO_2 all'anno. La macchina può funzionare ininterrottamente fino a 200 ore senza rifornimento.

Multi chip
+ Luce
- Peso
+ Robustezza

LAMPADE LED GENERAC®

4 proiettori a LED ad alta efficienza da 320W progettati da Generac Mobile®

		VTevo K2	VTevo Y1	VTevo Y2	VTevo P2
DATI TECNICI					
Dimensioni minime (mm)	Lungh. x Largh. x Altezza	2480 x 1310 x 2450	2480 x 1310 x 2450	2480 x 1310 x 2450	2480 x 1310 x 2450
Dimensioni massime (mm)	Lungh. x Largh. x Altezza	2480 x 2400 x 8000	2480 x 2400 x 8000	2480 x 2400 x 8000	2480 x 2400 x 8000
Peso a secco (kg)		658	640	658	658
Sistema di sollevamento	M:Manuale / H:Idraulico	M	M	M	M
Rotazione del palo (°)		340	340	340	340
Potenza delle lampade (W)		4 x 320	4 x 320	4 x 320	4 x 320
Tipo di lampada	MH:Ioduri Metallici / LD:LED	LD	LD	LD	LD
Lumen totali (Lm)		184000	184000	184000	184000
Area illuminata (m^2)		4500	4500	4500	4500
Motore		Kubota Z482	Yanmar L70N	Yanmar 2TNV70	Perkins 402D-05G
Raffreddamento motore	L: Liquido / A:Aria	L	A	L	L
Cilindri (N)		2	1	2	2
Velocità motore (RPM)	50 / 60 Hz	1500 / 1800	3000/3600	1500/1800	1500/1800
Contenimento liquidi (110%)	√:Sì / ●:No	√	√	√	√
Alternatore	kVA/V/Hz	5/220/50 - 5/240/60	5/220/50 - 5/240/60	5/220/50 - 5/240/60	5/220/50 - 5/240/60
Presa di corrente	kVA/V/Hz	2/220/50 - 2/240/60	2/220/50 - 2/240/60	2/220/50 - 2/240/60	2/220/50 - 2/240/60
Pressione sonora media	dB(A)@ 7m	60	63	63	63
Resistenza al vento (km/h)		110	110	110	110
Capacità serbatoio (litri)		120	120	120	120
Autonomia totale (h)		200	200	179	174

GENERAC MOBILE

Generac Mobile Products Srl - Via Stazione, 3 bis - 27030 Villanova d'Ardenghi (PV) - Italy
Tel +39.0382.567011 - Fax +39.0382.400246 - gmp.srl@generac.com - www.generacmobile.com

IT_CTS_VTevo_1901_r1.3

VASCA DI RACCOLTA LIQUIDI

Una vasca di raccolta liquidi per evitare qualsiasi rischio di perdite nel terreno.

MODELLO ECOSOTENIBILE

Proteggi l'ambiente con la VTevo: riduzione di emissioni di CO_2 fino a 10 tonnettale all'anno comparate con una torre faro tradizionale!

NEW

LAMPADE LED

4 proiettori a LED ad alta efficienza da 320 W progettati da Generac Mobile®. Aspettativa di durata garantita: 35000 ore lavorative!

STRUTTURA ROBUSTA

Un corpo macchina in acciaio rinforzato per la massima affidabilità, con larghe grate di ventilazione posizionate su 2 lati.

RISPARMIO DI CARBURANTE

Comparata ad una torre faro tradizionale MH, con la VTevo puoi risparmiare fino al 75% del carburante!

OPZIONI DISPONIBILI

- Traino lento da cantiere (di serie)
- Traino stradale di tipo A (fisso)
- Traino con assale stradale
- Scaldiglia
- Parascintille certificato
- Assale con barra di torsione
- Pannello "eco" con timer digitale e sensore crepuscolare
- Secondo anno di garanzia
- Valvola d'arresto
- Puntazza di messa a terra
- Gancio a palla 50 mm
- Gancio a occhione 50 mm
- Colore dedicato
- Skid base zincato

GENERAC® | MOBILE

Generac Mobile Products Srl - Via Stazione, 3 bis - 27030 Villanova d'Ardenghi (PV) - Italy
Tel +39.0382.567011 - Fax +39.0382.400246 - gmp.srl@generac.com - www.generacmobile.com