

Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito web gli utenti dichiarano di accettare e acconsentire. [Accetto Privacy Policy](#)



5.5 B



DESCRIZIONE

Tra i più potenti della vasta gamma Active, questo modello è progettato per lavori di pulitura di erba consistente, sterpaglie, arbusti e sottobosco. Adatto per affrontare i lavori più duri, ma allo stesso tempo pratico, versatile e facile da usare

CARATTERISTICHE

IMPUGNATURA



Multifunzione in plastica speciale con guaina in gomma antisudore, molto gradevole al tatto, per una migliore presa e per un ottimo comfort e relax. Comando acceleratore integrato con sistema di stop, macchina sotto controllo in ogni fase di lavoro.

CARBURATORE



Carburatore Walbro a membrana di prima fascia con primer per un'accensione immediata. Le membrane in Mylar resistono alle benzine senza piombo anche con una elevata percentuale di alcool e a quelle alchilate, mantendo flessibilità nel tempo.

FRIZIONE



Frizione professionale con pattini in materiale speciale sovradimensionata di 78 mm. Massima resistenza allo sforzo e trasmissione senza perdite di potenza di tutta l'energia del motore allo strumento di taglio.

TRASMISSIONE




Tubo in lega speciale, leggera e resistente alla flessione con 4 boccole auto-lubrificanti antivibrazione, massima fluidità di movimento dell'albero e massimo comfort per l'operatore.

SERBATOIO



Trasparente per un immediato controllo del livello carburante, nuovo tappo più largo e robusto che assicura un uso comodo ed una perfetta tenuta. GOMMINI e TUBETTI in Viton, materiale resistente alle benzine senza piombo ed alle elevate temperature. SFIATO studiato per evitare il fenomeno del Vapor - Lock.

MARMITTA



Con silenziatore speciale ricavato all'interno della stessa, prestazioni del motore superiori e massima riduzione dei rumori e delle vibrazioni. Dotata di una guarnizione di scarico in grafite indeformabile e resistente al calore fino a 900°C.

ALBERO MOTORE



In acciaio da cementazione, dotato nelle grosse cilindrate di gabbia a rulli argentata per motori da competizione. Pistone iper-leggero per vibrazioni minime con 2 fasce in ghisa speciale per una durata superiore. Motori progettati per un'elevata coppia anche a basso regime.

FILTRO



In spugna a bagno d'olio che nei modelli maggiori è a doppio strato. Filtro in carta opzionale nei motori 4.5-5.5.

ACCENSIONE DIGITALE

Ad alto rendimento e ad anticipo variabile, produce un elevato voltaggio che consente la messa in moto immediata anche dopo periodi di lavoro estremo. Riduzione dei consumi e delle emissioni inquinanti. Candela in ceramica speciale che aumenta il numero dei giri motore.

DECOMPRESSORE



Nei motori 5.5 e 6.5 facilita l'avviamento, già dotato di anticipo variabile, senza sforzo e senza strappi.

COPPIA CONICA



Di elevata robustezza con flangia superiore a tre labirinti di protezione. Progettata per trasferire in modo ottimale la potenza al dispositivo di taglio e resistere ai frequenti colpi durante il lavoro.

ATTREZZI

KIT IMPUGNATURA

Kit per modificare l'impugnatura del decespugliatore da L a B, da La BT, da B/BT a L da B a BT

Modello	Asta (Ø)
Da L a B	26
Da L a B	30
Da L a BT	26
Da L a BT	30
Da B/BT a L	26
Da B/BT a L	30
Da B a Bt	26
Da B a Bt	30

SCHEMA TECNICA

SPECIFICHE MOTORE:

- Tipo: *Active 2 Tempi*
- Cilindrata: *51.7 CC*
- Potenza (CV/kW): *3.0/2.2*
- Carburatore: *Walbro WYK*
- Accensione: *Digitale con decompressore*
- Filtro Aria: *Doppio*

DIMENSIONI E PESI:

- Diametro asta (Ø mm): *30*
- Spessore asta (mm): *2*
- Peso impugnatura (Kg): *8.2*
- Capacità Serbatoio (Lt.): *1.1*

ALTRE CARATTERISTICHE:

- Frizione (Ø mm): *78*
- Dotazione: *Testina 120 10x1.25 sx. f.*
- Cinghiaggio: *Mod. Safe*
- Disco Erba

[Stampa](#)

